



Gli ANDANATORI CIRCOLARI GAL.CO S.r.l. sono disponibili in 10 differenti versioni a uno e due giranti.

Andanatori Circolari	DUE GIRANTI			MONOGIRANTE						
	AG 780	AG 720	AG 650	AG 460/12	AG 420/12	AG 420/10	AG 350/10	AG 320/10	AG 320/8	AG 250/8
Larghezza di lavoro m	7,80	7,10	6,50	4,60	4,20	4,20	3,50	3,20	3,20	2,50
Giranti n	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Bracci per rotore n	10	10	10	12	12	10	10	10	8	8
Peso	1880	1600	1490	800	660	500	450	420	380	360
Larghezza di trasporto	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,30	1,20
Potenza richiesta kW/CV	25/30	25	25	18/25	18/25	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20
Presa di forza g/min	540	540/1000		540						
Numero pneumatici	8	8	8	4	4	2	2	2	2	2
	per il trasporto									
	2	2	2							
Tipo pneumatici	15x600-6	15x600-6	15x600-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	15x6.00-6	15x6.00-6	3,50x6	3,50x6
	per il trasporto									
	10.0/80-12	10.0/80-12	10.0/80-12							
Carrello tandem	di serie			di serie		optional				
Attacco a tre punti	-	-	-	Snodato		Fisso (Snodato in opzione)				

GAL.CO S.r.l. ROTARY RAKES are available in 10 different models having single or double rotors

ROTARY RAKES		TWIN ROTORS			SINGLE ROTOR						
		AG 780	AG 720	AG 650	AG 460/12	AG 420/12	AG 420/10	AG 350/10	AG 320/10	AG 320/8	AG 250/8
Working width	m ft	7,80 25'7"	7,10 23'7"	6,50 21'3"	4,60 14'9"	4,20 13'9"	4,20 13'9"	3,50 11'5"	3,20 10'5"	3,20 10'5"	2,50 8'2"
Rotors q.ty	n	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Arms per rotor	n	10	10	10	12	12	10	10	10	8	8
Weight	kg	1880	1600	1490	800	660	500	450	420	380	360
	lbs	4150	3530	3290	1770	1460	1100	990	930	840	790
Width in transport position	m ft	2,50 8'2"	2,50 8'2"	2,50 8'2"	2,00 6' 9"	2,00 6' 9"	1,50 4'4"	1,50 4'4"	1,50 4'4"	1,30 4'1"	1,20 4'
Power required	kW/CV	25/30	25/30	25/30	18/25	18/25	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20
P.T.O.	r.p.m.	540	540/1000		540						
Tyres q.ty	n	8	8	8	4	4	2	2	2	2	2
		For transportation									
		2	2	2							
Tyres size		15x600-6	15x600-6	15x600-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	15x6.00-6	15x6.00-6	3,50x6	3,50x6
		For transportation									
		10.0/80-12	10.0/80-12	10.0/80-12							
Tandem Axle		Standard			Standard		Option				
3 P Linkage		-	-	-	Articulated		Fixed (Articulated in option)				

Les ANDAINEURS ROTATIF GAL.CO S.r.l. sont disponibles en 10 versions différentes, ayant 1 ou bien 2 rotors.

ANDAINEURS ROTATIF	DOUBLE ROTORS			MONO-ROTOR						
	AG 780	AG 720	AG 650	AG 460/12	AG 420/12	AG 420/10	AG 350/10	AG 320/10	AG 320/8	AG 250/8
Largeur de travail m	7,80	7,10	6,50	4,60	4,20	4,20	3,50	3,20	3,20	2,50
Nombre de Rotor n	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Bras par rotor n	10	10	10	12	12	10	10	10	8	8
Poids kg	1880	1600	1490	800	660	500	450	420	380	360
Largeur de transport m	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,30	1,20
Puissance nécessaire kW/CV	25/30	25	25	18/25	18/25	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20
Prise de Force tours/min	540	540/1000		540						
Pneus n	8	8	8	4	4	2	2	2	2	2
	Pour transport									
	2	2	2							
Dimension pneus	15x600-6	15x600-6	15x600-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	15x6.00-6	15x6.00-6	3,50x6	3,50x6
	Pour transport									
	10.0/80-12	10.0/80-12	10.0/80-12							
Essieu Tandem	Standard			Standard		Option				
Attelage 3 Point	-	-	-	Articulé		Fixed (Articulé en option)				