



乘坐式割草機

WE-AS800 FreeRider 型號



規格

SPECIFICATIONS

設備類型	Device type	WE-AS800 FreeRider
設備類別	Device category	乘坐式割草機 Ride-on Mower
排草	Grass discharge	後排出 Rear discharge
切割寬度 (工作寬度) (cm)	Cutting width (working width) (cm)	80
切割高度 (mm)	Cutting height (mm)	35 - 85
高度調節	Height adjustment	中間 4 層 Central in 4 levels
工作率最高 (m ² /h)	Work rate max. (m ² /h)	6800
草高度 (cm)	Grass height (cm)	approx.80
坡度傾斜 (°)	Slope incline (°)	17
坡度傾斜 (%)	Slope incline (%)	30
發動機設計	Engine design	單缸，四衝程發動機 Single-cylinder, four-stroke engine
發動機型號	Engine type	百力通，系列 21，3 Intek Briggs & Stratton, Series 21， 3 Intek
排量 (cm ³)	Displacement (cm ³)	344
功率 (kW (hp))	Power (kW (hp))	7,6 (10,3)
發動機轉速 (rpm)	Engine speed (rpm)	3200
起動裝置	Starting device	電啟動 Electric start
牽引驅動	Traction drive	後輪驅動，帶限滑差速器的靜液壓傳動 Rear wheel drive, hydrostatic transmission with limited-slip differential
重量 (kg)	Weight (kg)	227
驅動速度，前進(km/h)	Drive speed, forward (km/h)	0.0 - 8.0
驅動速度，反向(km/h)	Drive speed, reverse (km/h)	0.0 - 6.0
操作尺寸(cm L/W/H)	Operating dimensions (cm L/W/H)	1700/870/960

運輸尺寸(cm L/W/H)	Transport dimensions (cm L/W/H)	1860/1100/1040
轉彎半徑 (m)	Turning radius (m)	approx. 1.2
前軸	Front axle	擺軸承支撐 Pendulum bearing support
切割設備，類型	Cutting device, type	刀桿和翼刀 Blade bar and wing blade
加註量 - 油箱 (L)	Fill quantity - fuel tank (liters)	15
手臂振動 AH, W (m/s ²)	Hand-arm vibration AH, W (m/s ²)	1,7
聲壓級 LWA (dB (A))	Sound pressure level LWA (dB(A))	98



A Division of Ken-Ding Group

瑋洲企業有限公司

地址：台灣高雄市前鎮區武德街 135 巷 24 號

信件請寄：高雄市郵政信箱 1394 號

Tel : 07-7169249 Fax : 07-2134620

Weizhou International Co., Ltd

Address : No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City, Taiwan ROC80647

Mailing : P. O. Box 1394 kaohsiung City. Taiwan ROC

Tel : 886-7-7169249 Fax : 886-7-2134620

E-MAIL : agri-machine@weizhou.com.tw

<http://www.weizhou.com.tw/Agrimachine/i-frontmower/index.htm>

QQ : 1467808036

SKYPE : service450429

LINE : weizhou1995

Wechat : walterhsu1995

Viber : +886972326392

WhatsApp : +886972326392